

## TEMPORIZZATORE CICLICO Serie TSF3

Il temporizzatore ciclico mod. TSF3 raggruppa nel suo insieme tutte le caratteristiche per le più svariate applicazioni; Sistemi automatici di lubrificazione, Sistemi di avanzamento, Sistemi automatici di irrigazione etc. D'uso comune per l'azionamento di elettrovalvole nel campo dell'aria compressa.(scaricatori di condensa)  
Collegamento elettrico : connettore DIN 43650

Il prodotto marcato CE rispetta le normative internazionali EN 50081-1 EN 50081-2  
EN 50082-1 EN 50082-2 (per Industria Pesante, Industria Leggera, Commerciali Residenziali .)

### Caratteristiche tecniche:

- Alimentazione UNIVERSALE 24-240Vac 50/60Hz
  - Corrente Max 0.8A
  - Assorbimento a riposo 2 mA
  - Scatola Stagna grado di protezione IP65
  - Regolazioni esterne facilmente agibili senza utensili
  - Pulsante di Test Funzionamento
  - Regolazione dei tempi indipendente: 2-20 Sec. ON; 5-40 min. OFF
  - Segnalazione Stato temporizzatore con Led giallo e verde
  - Precisione di Ripetibilità +/- 3%
  - Materiale Plastico autoestinguento secondo UL94V0
  - Si consiglia di inserire a monte del TSF3 dei fusibili da 1A rapidi per la protezione contro sovraccarichi accidentali.
  - Su richiesta sono fornibili versioni
- Alimentazione 24-240 V AC&DC  
Connettore DIN43650B (versione industriale).



NB Utilizzare in uscita un carico con tensione di alimentazione UGUALE a quella di ingresso.  
Esempio: Alimentazione 24Vac - Uscita 24Vac  
Alimentazione 110Vac - Uscita 110Vac  
Alimentazione 220Vac - Uscita 220Vac

### Dimensioni

