

PORTA ELETTRODI A DEFLUSSO Serie NPED

CARATTERISTICHE

- Porta elettrodi a deflusso (min flow 20l/h, max flow 80l/h)
- Semplice installazione
- Staffa per montaggio a parete
- Disponibilità di porta elettrodi con vasi trasparenti o completamente neri per protezione dalla luce

SPECIFICHE

NPED1

Connessione elettrodi	Ø 12, con filettatura PG13,5
Max pressione	5 bar
Max temperatura	50°C
Raccordi	6x8
Materiale testa	PP rigido
Vaso trasparente	SAN

NPED2

Connessione elettrodi	2 elettrodi epoxy Ø 12
Altre caratteristiche come NPED1.	

NPED3

Connessione elettrodi	2 elettrodi epoxy Ø12 e filettatura 3/4"
Altre caratteristiche come NPED1.	

NPED4 con sensore di flusso

Connessione elettrodi	2 elettrodi epoxy Ø 12
Altre caratteristiche come NPED1.	

NPED4/2F versione a 2 fili per strumenti con contatto N.C.

Connessione elettrodi	2 elettrodi epoxy Ø 12
Altre caratteristiche come NPED1.	


NPED4-3/4 versione con foro 3/4" per sonda di conducibilità.

Connessione elettrodi	2 elettrodi epoxy Ø 12, 1 elettrodo filettatura 3/4"
Altre caratteristiche come NPED1.	


NPED-E per sonde di torbidità

Connessione elettrodi	ETORBH o EOLUM
Vaso	10" con ghiera
Altre caratteristiche come NPED1.	


NPED1
NPED2




NPED3



NPED4
NPED4/2F
NPED4-3/4




NPED-E



PORTA ELETTRODI A DEFLUSSO Serie NPED

NPED-E2 per sonde di torbidità ETORB2

Connessione elettrodo	ETORB2
Max pressione	5 bar
Max temperatura	40°C
Raccordi	6x8
Materiale testa	PP rigido
Vaso trasparente	SAN



NPED IND

Connessione elettrodo	ECDINDPT
Max pressione	5 bar
Max temperatura	50°C
Raccordi	6x8
Materiale testa	PP rigido
Vaso trasparente	SAN

