

PANNELLO COMBINATO SINGLE PANEL

Data
Sheet

DESCRIZIONE

- ✓ Pannello in PVC oppure termo-formato cablato elettricamente
- ✓ Strumento di controllo modello MSB configurabile nelle diverse versioni sotto indicate
- ✓ Lo strumento sarà in grado di gestire 2 uscite relé 230 Vac ed un'uscita 4-20 mA.
- ✓ Ogni uscita sarà liberamente programmabile su Set Point diversi.
- ✓ Le uscite relé potranno essere impostabili con ritardi di partenza o accensione
- ✓ Pompa dosatrice di mA con segnale 0-4/20. Si può avere con la predisposizione di livello
- ✓ Filtro da 50micron a rete lavabile e porta-sonda a deflusso.
- ✓ Nella versione con sonde potenziostatiche **PRO-CP** e **PRO-CG-CL3** è previsto un porta-sonda a deflusso in plexiglass con sensore di flusso per arresto del dosaggio.

OPTIONAL

- ✓ Sonda di temperatura in vetro PT100 S
- ✓ Corpo pompante delle pompe serie ME1 in **PVDF-Sfere Pyrex-Viton®**
- ✓ Personalizzazioni grafiche
- ✓ Predisposizione per sonda di livello



VERSIONI		SONDE UTILIZZABILI								
SINGLE PANEL CD1 0-20 ms	PRO-CJ-K1	PRO-CD-K1	PRO-CP-K1	PRO-CP-K1	PRO-CGK 1	PROCGK10	PRO-CEK1	PRO-CEK10	PRO-CA K1	
SINGLE PANEL CD5 0-2 ms	PRO-CJ-K5	PRO-CD-K5	PRO-CP-K5	PRO-CP-K5	PRO-CGK 0,1	PRO-CGK 0,1	PRO-CEK 0,1	PRO-CEK 0,1	PRO-CA-K0,1	
SINGLE PANEL PH/RX	PRO PH/RX	PRO-PH/RX-C	PRO-PH/RX-G	PRO-PH/RX-G	PRO-PH/RX-P	PRO-PH/RX-P	PRO-PH/RX-H	PRO-PH/RX-H	PRO-PH/RX-H	
SINGLE PANEL CL ₂ -CG3						PRO-CG-CL3				
SINGLE PANEL CL ₂ -CP						PRO-CP				

SPECIFICHE TECNICHE POMPA DOSATRICE ME3

	Materiale standard	A richiesta
Pompa elettromagnetica ME3		
Corpo pompa	PP attacchi 1/2"	PVDF attacchi 1/2"
Sfere	Pyrex	Ceramica, PTFE, AISI 316
Diaframma	PTFE	-----
Raccordi	PP	PVDF
Guarnizioni	Viton ®	EPDM
Corpo valvola	PP 4 x 6	PVDF
Filtro fondo	PP	PVDF
Valvola filtro fondo	Valvola a labbro	Valvola a sfera
Tubo aspirazione	PVC 4 x 6	PVDF
Tubo mandata	PE 4 x 6	PVDF

SPECIFICHE TECNICHE STRUMENTO MSB

Alimentazione	230 Vac
Protezione	IP 65
Temperatura	-10 a +50°C
Potenza assorbita	5 V max
Dimensione	103 x 192 x h 160
Uscite	2 Relé 230 Vac ed una 0-4/20 mA tutte liberamente programmabili

SPECIFICHE TECNICHE

standard	Max l/h	Pressione		Max cc / imp	Corsa	Magnet	Corpo pompa	Potenza [Watt]	Impulsi	Peso	
		Bar	PSI							kg.	Lbs
10-02	10	02	29,4	1,11	1,3	Ø 80	PP	60	150	3,5	7,7
05-10	05	10	145	0,55	1,1	Ø 80	PP	60	150	3,5	7,7
04-12	04	12	176	0,44	0,9	Ø 80	PP	60	150	3,5	7,7
Alte Portate											
24-01	24	01	15	3,34	2,2	Ø 90	PVC	60	150	4,0	8,8
22-02	22	02	29	2,89	2,2	Ø 90	PVC	60	150	4,0	8,8
Alte Pressioni											
03-15	03	15	218	0,67	1,4	Ø 90	PP	60	150	4,0	8,8
02-18	02	18	261	0,44	1,4	Ø 90	PP	60	150	4,0	8,8