

# RL6

- Sonda multielettrodo ad asta
- Protezione IP66
- Fino a 5 aste
- Lunghezza max elettrodi 3 metri
- Attacchi al processo filettati o sanitari
- Isolamenti in PTFE, FEP, PVC



Custodia	
<b>B</b>	Policarbonato + fibra di vetro; IP66
<b>E</b>	DIN B alluminio verniciato (scelta possibile solo per 1 elettrodo); IP66
<b>G</b>	DIN A alluminio verniciato; IP66
<b>Z</b>	Speciale
Attacco al processo	
<b>02</b>	G 1" / AISI316; max 4 aste Ø 5mm
<b>04</b>	1" NPT-M / AISI316; max 4 aste Ø 5mm
<b>05</b>	G 1" / PVC; max 4 aste Ø 5mm
<b>12</b>	G 1" ½ / AISI316, non per testina DIN B
<b>18</b>	G 1" ½ A / PVC, non per testina DIN B
<b>20</b>	GIRELLA DN25 DIN11851 in AISI304L solo per n. elettrodi 1 e con custodia B
<b>21</b>	GIRELLA DN40 DIN11851 in AISI304L - solo con custodia B
<b>22</b>	GIRELLA DN50 DIN11851 in AISI304L - solo con custodia B
<b>71</b>	Clamp 1" / AISI316
<b>73</b>	Clamp 1 1/2" / AISI316, non per testina DIN B
<b>75</b>	Clamp 2" / AISI316, non per testina DIN B
<b>84</b>	G ½" / AISI316, solo con testina DIN B - solo 1 asta
<b>85</b>	½" NPT-M / AISI 316, solo con testina DIN B - solo 1 asta
<b>92</b>	G ¾" / AISI316; max 1 asta Ø 10mm - testina DIN B
<b>93</b>	¾" NPT-M / AISI316; max 1 asta Ø 10mm - testina DIN B
<b>94</b>	G ¾" / PVC; max 2 aste Ø 5mm
<b>99</b>	Speciale
N. elettrodi	
<b>B</b>	n.1
<b>C</b>	n.2; diametro 5mm, solo per attacco cod. 02, 04, 05, 12, 18, 20, 21, 22, 71, 73, 75, 94
<b>D</b>	n.3; diametro 5mm, solo per attacco cod. 02, 04, 05, 12, 18, 21, 22, 71, 73, 75
<b>E</b>	n.4; diametro 5mm, solo per attacco cod. 02, 04, 05, 12, 18, 21, 22, 71, 73, 75
<b>F</b>	n.5; diametro 5mm, solo per attacco cod. 12, 18, 21, 22, 75
<b>Z</b>	Speciale
Diametro, rivestimento e prezzo ogni 100mm per elettrodo (max 3m)	
<b>36</b>	Ø 5 AISI316 asta nuda
<b>37</b>	Ø 5 AISI316 rivestito in PVC
<b>38</b>	Ø 5 AISI316 rivestito in PTFE
<b>39</b>	Ø 5 AISI316 rivestito in FEP (termorestringente)
<b>40</b>	Ø 10 AISI316 asta nuda SOLO PER ELETTRODO UNICO
<b>41</b>	Ø 10 AISI316 rivestito in PVC SOLO PER ELETTRODO UNICO
<b>44</b>	Ø 10 AISI316 rivestito in PTFE SOLO PER ELETTRODO UNICO
<b>99</b>	Speciale