

POMPA PERISTALTICA

MP2-B

DESCRIZIONE

- ✓ Pompa peristaltica a portata fissa
- ✓ Cassa in PP rinforzato
- ✓ Pannello frontale in policarbonato
- ✓ Alimentazione standard 230 Vac
- ✓ 100 % Made in Italy
- ✓ In conformità con le normative CE



OPTIONAL

- ✓ Interruttore ON / OFF
- ✓ Cavo spina SCHUKO

DESCRIZIONE		
	Materiali standard	A richiesta
Versione standard		
Corpo pompa	PP polipropilene	-----
Rullini	DELRIN	-----
Tubo	Santoprene / Silicone	Tygon
Alimentazione	230 V 50 – 60 Hz	24 Vcc
Potenza assorbita	35 Watt	-----
Peso netto	0,5 kg.	-----
Ghiere	PP 1/8"	-----
Raccordi	PP 4 x 6 mm	-----

SPECIFICHE TECNICHE											
Standard	Max l/h	Pressione		Max cc / min	Tubo	Misure	Corpo pompa	Potenza [Watt]	RPM	Peso	
		Bar	PSI							kg.	Lbs
VERSIONE 230 Vac											
1,5 - 01	1,5	01	14,7	25	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	10	0,5	1,2
03 - 01	03	01	14,7	50	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	20	0,5	1,2
04 - 01	04	01	14,7	66,67	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	30	0,5	1,2
06 - 01	06	01	14,7	100	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	40	0,5	1,2
01 - 03	01	03	44,1	16,67	Silicone	5 x 10	PP	35	10	0,5	1,2
01 - 02	01	02	29,4	16,67	Tygon	6,4 x 9,5	PP	35	10	0,5	1,2
0,5 - 03	0,5	03	44,1	8,34	Santoprene	4,8 x 9,6	PP	35	5	0,5	1,2
01 - 03	01	03	44,1	16,67	Santoprene	4,8 x 9,6	PP	35	10	0,5	1,2
02 - 03	2	03	44,1	33,4	Santoprene	4,8 x 9,6	PP	35	20	0,5	1,2
VERSIONE 24 Vcc											
1,5 - 01	1,5	01	14,7	25	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	10	0,5	1,2
03 - 01	03	01	14,7	50	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	20	0,5	1,2
04 - 01	04	01	14,7	66,67	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	30	0,5	1,2
06 - 01	06	01	14,7	100	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35	40	0,5	1,2
01 - 03	01	03	44,1	16,67	Silicone	5 x 10	PP	35	10	0,5	1,2
12-01	12	01	14,7	200	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	35		0,5	1,2
01 - 02	01	02	29,4	16,67	Tygon	6,4 x 9,5	PP	35	10	0,5	1,2
0,5 - 03	0,5	03	44,1	8,34	Santoprene	4,8 x 9,6	PP	35	5	0,5	1,2
01 - 03	01	03	44,1	16,67	Santoprene	4,8 x 9,6	PP	35	10	0,5	1,2
02 - 03	2	03	44,1	33,4	Santoprene	4,8 x 9,6	PP	35	20	0,5	1,2

