Le pompe dosatrici a motore della serie PRIUS sono state interamente progettate e realizzate in Italia per rispondere a esigenze di dosaggio di livello superiore. La potenza di un dosaggio importante si combina con una resistenza sicura contro agenti chimici aggressivi, vibrazioni e perdite, per garantire il massimo dell'affidabilità.

La **PRIUS P 50 Hz a motore MONOFASE** si caratterizza per: pistone in ceramica o in acciaio inox, cassa in alluminio, regolazione meccanica della corsa e valvole con doppia biglia.

CARATTERISTICHE

- Valvole con doppia biglia
- Cassa in alluminio
- Meccanismo di ritorno a molla
- Pistone in CERAMICA o AISI 420

MOTORI

- 0,37 kW: MONOFASE motor 230/400 V 1350 rpm
- 0,55 kW: MONOFASE motor 230/400 V 1370 rpm

CORPI POMPA

PP

AISI 316L

PISTONI

CERAMICA (SIALOX96)

AISI 420

PRIUS P 50 Hz MON [3]

corsa	Pistone	PRIUS P 50 Hz MON	Colpi/1'	Pressione bar	Portata l/h	Motore	CORPO PP PISTONE CERAMICA (SIALOX96)		CORPO AISI 316L [1] PISTONE AISI 420		Kit installazione [2]
							CONNESSIONE TUBI		CONNESSIONE TUBI		
15 mm	14	**010024**	175	10	24	0,37 kW	G1/2" 12x18		R1/2"		**A: senza extracosto**
		010013	94		13						
		010010	70		10						
		010005	35		5						
	25	**010080**	175	10	80	0,37 kW	G1/2" 12x18		R1/2"		**A: senza extracosto**
		010043	94		43						
		010032	70		32						
		010016	35		16						
	32	**010130**	175	10	130	0,37 kW	G1/2" 12x18		R1/2"		**A: senza extracosto**
		010070	94		70						
		010052	70		52						
		010026	35		26						
	40	**010210**	175	10	210	0,55 kW	G3/4" d.i. 18 mm		R3/4"		**B**
		010113	94		113	0,37 kW					
		010084	70		84						
		010042	35		42						
	50	**010320**	175	10	320	0,55 kW	G3/4" d.i. 18 mm		R3/4"		**B**
		010172	94		172	0,37 kW					
		010128	70		128						
		010064	35		64						
	63	**007508**	175	7	508	0,55 kW	/	/	R1"		**C**
		007273	94		273	0,37 kW					
		007203	70		203						
		007101	35		101						

[1] La pompa con corpo pompa in Acciaio Inox non prevede gli accessori per installazione.

[2] Accessori per installazione PRIUS altra pagina

[3] Extracosto per motore IP65

Le pompe dosatrici a motore della serie PRIUS sono state interamente progettate e realizzate da Italia per rispondere a esigenze di dosaggio di livello superiore. La potenza di un dosaggio importante si combina con una resistenza sicura contro agenti chimici aggressivi, vibrazioni e perdite, per garantire il massimo dell'affidabilità.

La **PRIUS P 60 Hz a motore MONOFASE** si caratterizza per: pistone in ceramica o in acciaio inox, cassa in alluminio, regolazione meccanica della corsa e valvole con doppia biglia.

CARATTERISTICHE

- Valvole con doppia biglia
- Cassa in alluminio
- Meccanismo di ritorno a molla
- Pistone in CERAMICA o AISI 420

MOTORI

- 0,37 kW: MONOFASE 230/400 V 1700 rpm
- 0,55 kW: MONOFASE 230/400 V 1700 rpm
- 0,37 kW: MONOFASE 115 V 1680 rpm

CORPI POMPA

PP

AISI 316L

PISTONI

CERAMICA (SIALOX96)

AISI 420

PRIUS P 60 Hz MON [3]

corsa	Pistone	PRIUS P 60 Hz MON	Colpi/1'	Pressione bar	Portata l/h	Motore	CORPO PP PISTONE CERAMICA (SIALOX96)		CORPO AISI 316L [1] PISTONE AISI 420		Kit installazione [2]
							CONNESSIONE TUBI	PREZZI	CONNESSIONE TUBI	PREZZI	
15 mm	14	**010023**	175	10	23	0,37 kW	G1/2" 12x18		R1/2"		A: senza extracosto
		010011	87		11						
		010005	44		5						
	25	**010076**	175	10	76	0,37 kW	G1/2" 12x18		R1/2"		A: senza extracosto
		010038	87		38						
		010019	44		19						
	32	**010126**	175	10	126	0,37 kW	G1/2" 12x18		R1/2"		A: senza extracosto
		010063	87		63						
		010031	44		31						
	40	**010195**	175	10	195	0,37 kW	G3/4" d.i. 18 mm		R3/4"		B
		010097	87		97						
		010048	44		48						
	50	**010300**	175	10	300	0,37 kW	G3/4" d.i. 18 mm		R3/4"		B
		010150	87		150						
		010075	44		75						
	63	**007469**	175	7	469	0,55 kW	/	/	R1"		C
		007234	87		234	0,37 kW					
		007117	44		117						

[1] **La pompa con corpo pompa in Acciaio Inox non prevede gli accessori per installazione.**

[2] **Accessori per installazione PRIUS altra pagina**

[3] **Extracosto per motore IP65**