



TIPO	WATER L/h	AIR NM3/h	ATTACCHI FILETTATI threaded connections DN	A	B
MKF	320	6	1/2"	430	80
	420	8	3/4"		
	600	10	1"		
	800				
MKE	1200	20	3/4"	430	80
	1500		1"		
MKD/4	2000	40	3/4"	430	100
	2500		1"		
	3500				
MKD/5	4000	60	1"	430	100
	5000		1"1/4"		
	6000		1"1/2"		
MKC	5000	80	1"1/2"	540	100
	6000		2"		
	8000				
MKB	10000	130	1"1/2"	540	120
	12500		2"		
	15000				
MKA	20000	160	2"	540	140
	25000		2"1/2"		
	30000		3"		
	37000				
	45000				

FLUSSIMETRO A LETTURA DIRETTA SERIE "MK"

Gli attacchi a bocchettone consentono una rapida installazione riducendo i tempi per la manutenzione. Le strutture sono in PVC antiacido, ma a richiesta posso essere in polipropilene, aumentando così la temperatura massima d'esercizio sino a 100° C. Il galleggiante è costruito in AISI 316, ma per particolari esigenze anche in PVC, PTFE, ecc. Pressione max di lavoro: 8 bar. Precisione : ±5%.