

PONY FLOW 9 VOLT

VISORE ELETTRONICO PER LETTURA MISURE DI FLUSSO CON CONTALITRI ELECTRONIC DISPLAY FOR READING FLOW RATE MEASUREMENTS WITH FLOWMETER VISOR ELECTR. PARA LA LECTURA DE LAS MEDIDAS DE FLUJO CON CAUDALÍMETRO

VISORE PER LETTURE DI FLUSSO. Il display può indicare: volume cumulativo erogato (con azzeramento) fino a 99.999.999 unità, volume parziale in diverse unità di misura: litri, galloni imperiali, galloni Usa. Impostazione impulsi per taratura di liquidi con diverse temperature e viscosità, impostazione impulsi per misure di contaltri da 1/2" a 4".

DISPLAY FOR READING FLOW RATES. Display can indicate: total sprayed volume (with zero setting) up to 99.999.999 units. Partial volume with different measurements: liters, imperial gallons, US. gallons. Impulse setting for adequate calibration of liquids with different temperatures and viscosities. Impulse setting for 1/2" to 4" flowmeters.

VISOR PARA LA LECTURA DEL FLUJO. El display puede indicar: volumen acumulado suministrado (con retorno a cero) hasta 99.999,999 unidades, volumen parcial en diferentes unidades de medida: litros, galones británicos, galones EE.UU. Predisposición impulsos para regulación de líquidos con diferentes temperaturas y viscosidades, predisposición impulsos para mediciones de caudalímetros entre 1/2" y 4".



| DISPLAY | COD. |
|--------------------|----------|
| PONY FLOW 4 | CH37000I |
| PONY FLOW 4C * | CH37000C |
| PONY FLOW 4 REMOTE | CHRE000I |

- ALIMENTATO A PILA 9 VOLT
- CON SENSORE ONDA SINUSOIDALE
- 9 VOLTS BATTERY POWERED
- WITH SINUSOIDAL WAVE SENSOR
- ALIMENTADO CON PILA 9 VOLTIOS
- CON SENSOR ONDA SINUSOIDAL

DIMENSIONI - DIMENSIONS
DIMENSIONES: PAG. 60 (D5)

CONTALITRI - FLOWMETERS
CAUDALÍMETROS: PAG. 2÷5 - 12

- * VERSIONE A CHIUDO LUNGO PER CONTALITRI 1/2" NYLON E 1/2" - 3/4" INOX
- * VERSION WITH LONG CONTACT PIN FOR 1/2" NYLON AND 1/2" - 3/4" ST. STEEL FLOWMETERS
- * VERSIÓN CON CLAVIJA LARGA PARA CAUDALÍMETRO 1/2" NYLÓN Y 1/2" - 3/4" ACERO INOX.

PONY FLOW 9 VOLT RAPID CHECK VISORE ELETTRONICO CON SENSORE INCORPORATO BATTERY-POWERED DISPLAY WITH AN INTEGRATED SENSOR MONITOR DE BATERÍA CON SENSOR DE LECTURA INCORPORADO



DISPLAY A BATTERIA CON SENSORE INCORPORATO da utilizzare con contaltri Rapid Check. Pony Flow 9V può indicare: volume cumulativo erogato (con azzeramento) fino a 99.999.999 unità, volume parziale in diverse unità di misura: litri, galloni imperiali, galloni Usa. Impostazione impulsi per taratura di liquidi con diverse temperature e viscosità, impostazione impulsi per misure di contaltri da 1/2" a 4".

DISPLAY BATTERY-POWERED WITH AN INTEGRATED SENSOR to be used with the Rapid Check flowmeter. Pony Flow 9V can indicate: total sprayed volume (with zero setting) up to 99.999.999 units. Partial volume with different measurements: liters, imperial gallons, US. gallons. Impulse setting for adequate calibration of liquids with different temperatures and viscosities. Impulse setting for 1/2" to 4" flowmeters.

MONITOR DE BATERÍA CON SENSOR DE LECTURA INCORPORADO y Rapid Check extraíble. El display puede indicar: volumen acumulado suministrado (con retorno a cero) hasta 99.999,999 unidades, volumen parcial en diferentes unidades de medida: litros, galones británicos, galones EE.UU. Predisposición impulsos para regulación de líquidos con diferentes temperaturas y viscosidades, predisposición impulsos para mediciones de caudalímetros entre 1/2" y 4".



| |
|----------|
| RC 9V |
| CH370004 |

- CON SENSORE ONDA SINUSOIDALE
- WITH SINUSOIDAL WAVE SENSOR
- CON SENSOR ONDA SINUSOIDAL

DIMENSIONI · DIMENSIONS
DIMENSIONES: PAG. 60 (D6)