



TIPO	portate standard		attacchi filettati				attacchi flangiati			
	WATER	AIR	threaded connection			flanged connection				
	Lt/h	Nmc/h	DN	A	B	C	DN	A	B	C
R-1	120	6								
	200									
	300	8	1/2"	127	35	40	15	127	60	35
	400									
	500	10								
R-2	600		1/2"				15			
	800	15								
	1200		3/4"	160	40	45	20	160	80	40
	1500	25								
	2000		1"				25			
R/3	3000	40	1"	190	40	50	25	190	80	45
	4000									
R/4	6000	60	1"							
	8000		1" 1/4	190	40	60	40	190	80	60
	12000	100	1" 1/2 2"							

TIPO	SQUARE CONNECTION					
	DN	A	B	C	E	I
R/1	3/8" - 1/2"	127	15	40	40	95
R/2	1/2" - 3/4" - 1"	160	15	45	45	115
R/3	3/4" - 1"	190	15	50	50	125

### FLUSSIMETRI IN PLEXIGLAS PER MEDIE PORTATE "R"

I flussimetri della serie "R" sono realizzati interamente in plexiglas con foro conico di misura calibrato e lucidato ricavato direttamente nella struttura. Il galleggiante guidato o libero è realizzato in materiali diversi: AISI 316, Hastelloj, PVC, PTFE, Moplen ecc. Sono previsti a richiesta attacchi assiali o a squadra, flangiati o filettati. La precisione dello strumento è:  $\pm 5\%$  fs.

La pressione massima di utilizzo è 10 bar.

A richiesta possono essere realizzati per PN 16, PN 25, PN 40.