



TIPO	porate standard		attacchi filettati			
	ACQUA	ARIA	G	L	I	C
	L/h	Nm3/h				
R-1/R	120	6	3/8" - 1/2"	160	115	40
	200	8				
	300					
	400					
	500					
R-2/R	600	15	3/8" - 1/2"	190	140	45
	800	25				
	1200					
	1500					
	2000					

TIPO	porate standard		attacchi filettati			
	ACQUA	ARIA	G	L	I	C
	L/h	Nm3/h				
PL-1/R	120	6	3/8" - 1/2"	215	170	40
	200	8				
	300					
	400					
	500					
PL-2/R	600	15	3/8" - 1/2"	225	205	45
	800	25				
	1200					
	1500					
	2000					

**FLUSSIMETRI IN PLEXIGLAS PER
MEDIE PORTATE "R-R" e "PL-R"
CON RUBINETTO**

I flussimetri della serie "R-R" e "PL-R" con rubinetto di regolazione sono realizzati interamente in plexiglas con galleggiante di misura guidato disponibile in materiali diversi: AISI 316, Hastelloj o PVC per liquidi aggressivi. Sono provvisti di attacchi posteriori con rubinetto di regolazione in ottone nichelato. La precisione dello strumento è: ± 5% fs. La pressione massima di utilizzo è 10 bar.