



TIPO	Water L/h	AIR Nm ³ /h P.A.	attacchi filettati			
			threaded connection			
			A	B	C	DN
V-3	320	10	380	53	46	3/4"
	420					
	600					
	800					
V-3b	1200	20	380	53	46	3/4"
	1500					
V-4	2000	40	380	64	46	1"
	2500					
	3500					
V-5b	4000	60	380	86	46	1 1/2"
	5000					
	6000					

TIPO	Water L/h	AIR Nm ³ /h P.A.	attacchi filettati			
			threaded connection			
			A	B	C	DN
V-K1	6000	80	485	78	46	1 1/2"
	8000					
V-K2	10000	130	490	98	53	2"
	12500					
	15000					
V-K3	20000	250	490	108	53	2 1/2"
	25000					
	30000					
	37000					
	45000					

FLUSSIMETRI A LETTURA DIRETTA "V-VK" PER MEDIE E GRANDI PORTATE

I flussimetri della serie "V-VK" sono misuratori di portata adatti per medie e grandi portate di fluidi liquidi e gassosi. La misura della portata istantanea si legge con ottima precisione sulla scala graduata, serigrafata sul tubo tronco-conico calibrato in policarbonato (makrolon) o polisulfone (atossici ed infrangibili).

Altre caratteristiche: semplicità di installazione, facile manutenzione, precisione $\pm 5\%$, pressione massima di utilizzo 16 bar per strutture metalliche e 8 bar per strutture plastiche.