

## Serie 155 MBP/A3

# MANOMETRI MANOVUOTOMETRI A BASSA PRESSIONE OTTONE/BRONZO

**CASSA** : ACCIAIO OPACO NERO

**PER DN 63** : CASSA A BORDO/SBIANCATO E CROMATO

**ELEMENTO SENSIBILE** : CAPSULA IN BRONZO FOSFOROSO

**TEMPERATURA AMBIENTE** : -20+60 °C

**CLASSE** : 1,6 V.F.S.

**CONFORMI** : UNI EN 837-3

**TRASPARENTE** : VETRO

**ATTACCO** : OTTONE OT 58


**FLUIDO DI PROCESSO** : MAX 60°C

**GRADO DI PROTEZIONE** : IP 32


**USO** : REALIZZATI PER MISURARE BASSISSIME PRESSIONI E DEPRESSIONI NEL CAMPO DA 0-25

A 0-1.000 MBAR IMPIEGATI PRINCIPALMENTE NEL CONTROLLO DEI GAS E SCARICHI DEI FUMI.


Ø	ATTACCO	MANOM	VUOT. E MANOV.	FLANGE E STAFFE
60	RADIALE	25,84	29,90	4,84
	POSTER.	30,26	35,30	4,84
80	RADIALE	35,50	40,96	8,12
	POSTER.	39,36	44,70	8,12
100	RADIALE	40,32	45,64	9,34
	POSTER.	44,20	49,50	9,34
150	RADIALE	94,50	100,80	14,52
	POSTER.	103,96	110,24	14,52




**TIPO A**  
per montaggio locale diretto su tubazione con raccordo radiale




**TIPO C**  
per montaggio a parete con flangia posteriore e raccordo radiale



**TIPO B**  
per montaggio da cruscotto con staffa e raccordo posteriore



**TIPO D**  
per montaggio locale diretto su tubazione con raccordo posteriore



**TIPO E**  
per montaggio da incasso con flangia anteriore e raccordo posteriore