

Serie 155 MBP/A4


MANOMETRI MANOVUOTOMETRI A BASSA PRESSIONE OTTONE/BRONZO

ELEMENTO SENSIBILE : CAPSULA IN BRONZO FOSFOROSO
TRASPARENTE : VETRO
TEMPERATURA AMBIENTE : -20+60°C
GRADO DI PROTEZIONE : IP 65
CONFORMI : UNI EN 837-3


CASSA : IN ACCIAIO INOX AISI 304
ATTACCO : OTTONE OT 58
FLUIDO DI PROCESSO : MAX 60°C
CLASSE :1,6 % V.F.S.

USO : REALIZZATI PER MISURARE BASSISIME PRESSIONI E DEPRESSIONI NEL CAMPO DA 0-25 A 0-1.000 MBAR PRINCIPALMENTE NEL CONTROLLO DEI GAS E SCARICHI DEI FUMI.


Ø	ATTACCO	MANOMETRI	VUOT. E MANOV.	FLANGE E STAFFE
60	RADIALE	32,60	36,72	6,60
	POSTER.	37,02	42,26	6,60
80	RADIALE	52,80	59,52	10,46
	POSTER.	56,78	62,32	10,46
100	RADIALE	60,94	66,46	11,56
	POSTER.	64,82	70,34	11,56
150	RADIALE	122,10	128,54	19,80
	POSTER.	131,88	138,28	19,80
200	RADIALE	206,90	211,98	27,50
	POSTER.	219,06	248,50	27,50




TIPO A
 per montaggio locale diretto su tubazione con raccordo radiale




TIPO C
 per montaggio a parete con flangia posteriore e raccordo radiale



TIPO B
 per montaggio da cruscotto con staffa e raccordo posteriore



TIPO D
 per montaggio locale diretto su tubazione con raccordo posteriore



TIPO E
 per montaggio da incasso con flangia anteriore e raccordo posteriore