

1VSS1

Valvole di sfioro per alta pressione in ottone idonee per aria compressa, gas e liquidi



CARATTERISTICHE

Valvola di sfioro in ottone per pressioni fino a 200 bar nella versione standard.

Connessioni di ingresso e uscita disponibili: G3/4-M;G1-M; 3/4"NPT-M; 1"NPT-M. Altre connessioni disponibili a richiesta.

La valvola di sfioro consente il passaggio del fluido solo quando la pressione in ingresso supera il valore impostato inizialmente per mezzo della vite di regolazione.

Chiude nuovamente il passaggio quando la pressione scende sotto il valore impostato.

Il controllo della pressione di sfioro è affidato ad un pistone.

Il prodotto è conforme alla direttiva 2014/68/UE PED.





DATI TECNICI

Peso della valvola: ~12.72 kg

Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +60 °C (nella versione standard)

Grado di protezione: IP25

MATERIALI

Corpo e campana: ottone

Parti interne: ottone

Molla di regolazione: C85 (non a contatto con il fluido)

O-Ring: EPDM /FPM in funzione del fluido (Altre mescole disponibili a richiesta)

Pistone: ottone

Guarnizione otturatore: PA 6.6

ACCESSORI

Staffa + ghiera per fissaggio a parete: M1BB305

RICAMBI

Kit completo di: otturatore e o-ring

Valvola di sfioro alta pressione in CW617N/ High pressure Brass relief valve							
AA BB CC DD EE							
AA	Attacchi / Connections	QM	G3/4-M				
		RM	G1-M				
		XM	3/4"NPT-M				
		YM	1"NPT-M				
ВВ	Pressione di sfioro / Relief pressure	VR	R.P. 0÷200 bar				
		XR	R.P. 0÷100 bar				
CC	Tipologia di fluido / Type of fluid	98	EPDM				
		99	FPM				
DD	Marchiato / Marked	10					
EE	Accessori / Accessories	00	Nessun accessorio / No accessories				

CODE COMPOSITION

		Attacchi	F	ressione di sfioro		Tipologia di fluido		Marcatura		Accessori	
		Connections		Relief pressure		Fluid / Gaskets		Marked		Accessories	
1VSS1 #		QM		XR		98		10		00	
	QM	G 3/4"-M	VR	0÷200 bar	98	EPDM	10	ID	00	No accessories	
	RM	G 1"-M	XR	0÷100 bar	99	FPM		_			•
	XM	3/4" NPT-M	ZR	0÷250 bar							
	YM	1" NPT-M									



disegni tecnici (dimensioni in mm)

MODEL	IN/OUT	L [mm]
1VSS1 G3/4"	3/4"G-M	~196
1VSS1 3/4"NPT	3/4"NPT-M	~196
1VSS1 G1"	1"G-M	~204
1VSS1 1"NPT	1"NPT-M	~204

Bracket to be ordered separately, Kit order number : M1BB305

