

MANOMETRI Serie CAMPIONE

ELEMENTO SENSIBILE : MOVIMENTO DI PRECISIONE
ATTACCO : ACCIAIO INOX 316
GRADO DI PROTEZIONE : IP 65
TEMPERATURA AMBIENTE : -20 + 65°C
TEMPERATURA DI TARATURA : A +20°C
CONFORMI : UNI EN 837-1

CASSA : ACCIAIO INOX AISI 304
TRASPARENTE : VETRO
CLASSE : 0,25% V.F.S.
FLUIDO DI PROCESSO : MAX +65°C
QUADRANTE : CON BANDA ANTIPARELLASSE

LO STRUMENTO E' CORREDATO DI CERTIFICATO DI TARATURA DI FABBRICA CON RIFERIMENTO A PRIMARIO S.I.T.

| | | |
|-------|--------------------|--------|
| Ø 100 | RADIALE 1/2 GAS | 338,80 |
| | POSTER. 1/2 GAS | 352,00 |
| Ø 150 | RADIALE 1/2 GAS | 381,70 |
| | POSTER. 1/2 GAS | 394,90 |



FLANGIA PIU' BRIDA DI FISSAGGIO

€ 100,00

PER VALIGETTA ABS MANOMETRO DN 100 AGGIUNGERE

€ 50,00

PER VALIGETTA ABS MANOMETRO DN 150 AGGIUNGERE

€ 50,00



POMPA A CONFRONTO PER TARATURA MANOMETRI

UTILIZZATI PER LA TARATURA, IL RISCONTRO E LA REVISIONE DEI MANOMETRI
 UTILIZZATI NEI LABORATORI DI STRUMENTAZIONE :

| SCALA | PREZZO |
|-----------|----------|
| 0+100 BAR | 1.023,00 |
| 0+300 BAR | 1.069,20 |
| 0+600 BAR | 1.216,60 |

SI RICORDA CHE : IL MANOMETRO DA UTILIZZARE PER LA TARATURA
 DEVE ESSERE DI 1/3 SUPERIORE RISPETTO ALLO STRUMENTO DA TARARE

