

MANOMETRO PER IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE Serie M/R

ELEMENTO SENSIBILE : TOMBACCO
ATTACCO : OTTONE OT 58
GRADO DI PROTEZIONE : IP 65
TEMPERATURA AMBIENTE : -20+60°C
CONFORMI : UNI EN 837-1

CASSA : ACCIAIO INOX AISI 304
TRASPARENTE : VEDRIL
RIEMPIMENTO : GLICERINA
FLUIDO DI PROCESSO : MAX 60°C
CLASSE : 1,6% V.F.S.

USO : REALIZZATI PER FLUIDI LIQUIDI O GASSOSI CHE NON ATTACCANO LE LEGHE DI RAME, CHE NON PRESENTANO UNA VISCOSITA' ELEVATA E NON SONO CRISTALLIZZABILI.

| Ø | ATTACCO | A SECCO | | IN GLICERINA | |
|-----|---------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | -.1+9 -1+15 - 1+24 -1+32 | FLANGE STAFFE INOX | -.1+9 -1+15 - 1+24 -1+32 | FLANGE STAFFE INOX |
| 60 | RADIALE | 13,48 | 6,60 | 15,94 | 6,60 |
| | POSTER. | 14,16 | 6,60 | 17,94 | 6,60 |
| 80 | RADIALE | 32,00 | 10,46 | 35,38 | 10,46 |
| | POSTER. | 35,56 | 10,46 | 41,58 | 10,46 |
| 100 | RADIALE | 36,56 | 11,56 | 46,50 | 11,56 |
| | POSTER. | 41,18 | 11,56 | 50,95 | 11,56 |
| 150 | RADIALE | 81,00 | 19,80 | 91,02 | 19,80 |
| | POSTER. | 89,56 | 19,80 | 95,48 | 19,80 |



MANOMETRI PER IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE TUTTO INOX

ELEMENTO SENSIBILE : ACCIAIO INOX AISI 316
ATTACCO : ACCIAIO INOX AISI 316
GRADO DI PROTEZIONE : IP 65
TEMPERATURA AMBIENTE : -20+60°C
CLASSE : 1% V.F.S.
CONFORMI : UNI EN 837-1

CASSA : ACCIAIO INOX AISI 304
TRASPARENTE : VETRO
RIEMPIMENTO : GLICERINA
FLUIDO DI PROCESSO : MAX 100°C
FLUIDO DI PROCESSO : IN GLICERINA MAX 60°C

USO : REALIZZATI PER FLUIDI LIQUIDI O GASSOSI CHE NON PRESENTANO UNA VISCOSITA' ELEVATA E NON SONO CRISTALLIZZABILI.

| Ø | ATTACCO | A SECCO | IN GLICERINA | FLANGE STAFFE INOX |
|-----|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | -.1+9 -1+15 - 1+24 -1+32 | -.1+9 -1+15 - 1+24 -1+32 | |
| 60 | RADIALE | 44,48 | 55,10 | 6,60 |
| | POSTER. | 48,60 | 59,36 | 6,60 |
| 80 | RADIALE | 55,10 | 68,76 | 10,46 |
| | POSTER. | 59,36 | 75,10 | 10,46 |
| 100 | RADIALE | 65,14 | 79,36 | 11,56 |
| | POSTER. | 72,06 | 87,76 | 11,56 |
| 150 | RADIALE | 104,30 | 130,54 | 19,80 |
| | POSTER. | 119,56 | 142,46 | 19,80 |