

## MANOMETRO PER BASSISSIME PRESSIONI Serie MBP-S

### ESECUZIONE STANDARD

**ELEMENTO SENSIBILE A SOFFIETTO** : IN TOMBACCO  
**CILINDRO PORTA SOFFIETTO** : OTTONE OT 58  
**CASSA** : ACCIAIO INOX AISI 304  
**TRASPARENTE** : VETRO  
**TEMPERATURA AMBIENTE** : -20+60°C  
**FLUIDO DI PROCESSO** : MAX 60°C  
**CLASSE** : 1,6 % V.F.S.  
**ESECUZIONE** : SOLAMENTE RADIALE  
**GRADO DI PROTEZIONE** : IP 65  
**CONFORMI** : UNI EN 837-3

### ESECUZIONE TUTTO INOX

**ELEMENTO SENSIBILE A SOFFIETTO** : IN ACCIAIO INOX AISI 316  
**CILINDRO PORTA SOFFIETTO** : IN ACCIAIO INOX AISI 316  
**CASSA** : ACCIAIO INOX AISI 304  
**TEMPERATURA AMBIENTE** : -20+60°C  
**FLUIDO DI PROCESSO** : MAX 100°C  
**TRASPARENTE** : VETRO  
**CLASSE** : 1 % V.S.F.  
**ESECUZIONE** : SOLAMENTE RADIALE  
**GRADO DI PROTEZIONE** : IP 65  
**CONFORMI** : UNI EN 837-3



**USO** : REALIZZATI PER LA MISURAZIONE DI BASSE PRESSIONI DI FLUIDI GASSOSI O DI LIQUIDI NON CRISTALLIZZABILI **ENTRO IL CAMPO DA -40/0 MBAR A 0/600 MBAR.**

∅	STANDARD	TUTTO INOX
100	194,82	327,00
150	251,12	363,06

### MANOMETRI PER BASSISIME PRESSIONI CON SOFFIETTO CON CONTATTI ELETTRICI

∅	ESECUZIONE STANDARD			TUTTO INOX		
	CONTATTO MAX O MIN	CONTATTO MAX E MIN	CONTATTI INDIPENDENTI	CONTATTO MIN O MAX	CONTATTO MIN E MAX	CONTATTI INDIPENDENTI
100	271,66	298,22	349,26	403,32	431,76	475,32
150	324,44	350,70	398,76	440,28	466,80	509,64

**CAVETTO AL MT**  
**ATTACCO MPM**

€ 4,00  
 € 34,00

