

VSF130 LL – VSF130/2 LL

**Valvole di sfioro per media pressione
in lega leggera idonee per aria compressa e gas**



CARATTERISTICHE

Valvola di sfioro per pressioni fino a 15 bar.

Conessioni d'entrata e d'uscita femmina realizzate tramite flange avvitate al corpo.

VSF130 LL: 1" 1/2

VSF130/2 LL: 2"

La valvola di sfioro consente il passaggio del fluido solo quando la pressione in ingresso supera il valore impostato inizialmente per mezzo della vite di regolazione.

Chiude nuovamente il passaggio quando la pressione scende sotto il valore impostato.

Il controllo della pressione di sfioro è affidato ad un pistone.

Il prodotto è conforme alla direttiva 2014/68/UE PED.

DATI TECNICI

Peso della valvola: ~8.3 kg

Temperatura di esercizio: -20 °C ÷ +60 °C (nella versione standard)

Grado di protezione: IP25

MATERIALI

Corpo e campana: alluminio

Parti interne: ottone

Molla di regolazione: C85 (non a contatto con il fluido)

O-Ring: NBR (altre mescole disponibili a richiesta)

Pistone: alluminio

Guarnizione otturatore: NBR

ACCESSORI

Kit staffe per fissaggio a parete

Disponibile nella versione “pretarata”; pressione di sfioro impostata in fabbrica

RICAMBI

Kit completo di: otturatore e o-ring

tabella codice prodotto

VS -R130 LL			
AA BB CC D EE			
AA	Attacchi / Connections	G0	VSF130 LL 2"NPT-F
		S0	VSF130 LL G 1-1/2-F
		T0	VSF130 LL G 2-F
BB	Intervallo uscita / Outlet range	A0	Pout 0,2 - 1,5 bar
		B0	Pout 0,3 - 3 bar
		D0	Pout 0,8 - 8 bar
		E0	Pout 1,5 - 15 bar
CC	Tipologia di fluido / Fluid type	97	NBR
		98	EPDM
DMarchiato / Marked		I	
EE	Accessori / Accessories	00	Nessun accessorio

CODE COMPOSITION

Connections Connections	Pressione di sfioro Relief pressure	Tipologia di fluido Fluid / Gaskets	Marcatura Marked	Accessori Accessories	
V2130 #	T0	D0	97	I	00
S0 G 1"1/2-F T0 G 2"-F	A0 0,2 ÷ 1,5 bar B0 0,3 ÷ 3 bar D0 0,8 ÷ 8 bar E0 1,5 ÷ 15 bar	97 NBR 98 EPDM	I	00 No accessories 04 Fixed pre-setting ... 05 Pre-set ... bar 10 Not standard branding...	

disegni tecnici (dimensioni in mm)

Bracket to be ordered separately, Kit order number: M11202

TYPE	IN/OUT	FLANGE	KIT NBR
VSF130 LL 1 1/2" GF	G 1 1/2-F	P37012	M27208
VSF130 LL 2" GF	G 2-F	P37013	M27209
VSF130 LL 2" NPTF	2" NPT-F	P37029	-

kit includes: flanges, bolts and o-rings

